

Blasolube 4815

Art. 04815-01

Description: Blasolube 4815 est une graisse complexe sulfonate-calcium à base d'huile minérale.

Applications:

- Applications très sollicitées
- Environnements chauds, humides et corrosifs
- Applications industrielles, de construction et marines

Caractéristiques du produit

- Propriétés EP et de protection contre l'usure données par la structure épaississante
- Haute stabilité mécanique
- Bonnes propriétés anti-corrosion
- Résistance à l'eau
- Excellente capacité de charge

Avantages pour l'utilisateur

- Garantie de la durée de vie maximale dans l'application concernée
- Intervalles de re-lubrification prolongés au maximum
- Meilleure protection contre la corrosion dans des conditions corrosives
- Utilisation possible dans des environnements humides
- Peut être utilisé pour des applications extrêmement sollicitées

Données techniques:

Aspect:	Marron	Visuel
Type d'épaississeur:	Complexe sulfonate-calcium	
Type d'huile de base:	Huile minérale	
Type d'alliage:	KP1,5N-20	DIN 51502
Classe NLGI:	1.5	ASTM D 217
Viscosité de l'huile de base à 40°C:	390 mm ² /s	ASTM D 7152
Viscosité de l'huile de base à 100°C:	24 mm ² /s	ASTM D 7152
Densité:	0.990 g/cm ³	IP 530
Point de goutte:	> 280°C	IP 396
Plage de température:	- 20°C - + 140°C	
Force de soudage VKA:	6500 N	DIN 51350:4
Pénétration de foulage (60 courses):	290 – 320	ISO 2137
EMCOR Test eau salée:	≤ 1 – 1	ISO 11007
Résistance statique à l'eau à 90°C:	1	DIN 51807:1
Résistance dynamique à l'eau à 79°C:	< 10%	ISO 11009

Aspects de sécurité/ environnement:

ADR/RID:
Mesures de précaution:

Classe de danger pour l'eau:
Code de déchets LMD/CE:
Code de déchets CH:

Classification et étiquetage:

Pas considéré comme marchandise dangereuse
ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique,
les eaux ou les canalisations. Nocif pour les
organismes aquatiques
Légère menace pour les eaux (WGK 1)
12 01 12
Identique au code de déchets CE
(selon l'OMoD du 01.01.06)
Voir fiche de données de sécurité



Conditionnements: Fût: 180 kg

Les indications contenues dans cette feuille de données se basent sur les possibilités d'utilisation et les propriétés qui nous sont connues et que nous avons éprouvées. La maison Blaser Swissslube AG n'est pas responsable des dommages pouvant résulter d'une utilisation incorrecte des produits. Il va sans dire qu'il n'en résulte aucune obligation juridique de notre part.

31.568 F (0123)

Blaser Swissslube AG

CH-3415 Hasle-Rüegsau (Switzerland) • Tel. 034 460 01 01 • Fax 034 460 01 00
www.blaser.com

Blaser.
SWISSSLUBE